

Pince kelvin

Ouverture jusqu'à 5"

10A ou 200A

Caractéristiques/avantages :

- Pinces Kelvin à mâchoires plates pour les surfaces fragiles
- Ajustable ouverture jusqu'à 5"
- Modèle disponible pour 10A ou 200A
- Construction très robuste



Pinces Kelvin ajustable

Ouverture jusqu'à 5"

10A ou 200A

Modèles disponibles

Version 10A

TE-AP10-10

TE-AP10-20

TE-AP10-30

TE-AP10-40

TE-AP10-50

TE-AP10-60

Version 200A

TE-AP200-10

TE-AP200-20

TE-AP200-30

TE-AP200-40

TE-AP200-50

TE-AP200-60

Cette pince s'utilise très bien d'une seule main.

Elle possède un corps en nylon renforcé à la fibre de verre, des mâchoires en nylon, ainsi qu'un mécanisme à déclenchement rapide et de verrouillage en acier.

À la pression du levier de déverrouillage, la pince s'ouvre grâce à un ressort.

La force exercée par la main sur la pince est directement transférée à la pièce à serrer – rapport de 1:1 –, et la pince se verrouille automatiquement à la pression appliquée.

Elle supporte une pression de 100 lb.



Aussi disponible en version simple (non Kelvin) ajouter le suffixe –S

Pour commander

Consulter la liste des modèles disponibles à gauche:

Vendues en paire (disponible à l'unité)

Modèle 10A.....TE-10AP-xx (xx=Longueur des câbles en pieds)

Modèle 200A.....TE-200-APxx (xx=Longueur des câbles en pieds)

Aussi disponible:

En version (non Kelvin).....ajouter le suffixe –S

À l'unité.....ajouter le suffixe –U

Non Kelvin et à l'unité.....ajouter le suffixe-SU

Accessoires optionnels:

Shunt 100μOhm.....TE-PE100

Sac de transport.....TE-SC1

